

BCG G 20 Töltőszivattyú

BCG-termékek betöltésére szolgál zárt vízkörökbe közvetlen az egyjáratú edényből. Minden jó fűtési vállalat felszereléséhez hozzátartozik.

Töltés

1. Egy 10 literes edényt feltöltünk vízzel.
2. Előzőleg kiengedünk kb. 10 litert a fűtővízből, többet, mint a betöltendő mennyiség.
3. A betöltendő BCG-termék tartályát felrázzuk, hogy jól összekeveredjen az anyag.
4. A töltőszivattyút beleállítjuk a tartályba, és összekötjük a nyomócsövet a kazánfeltöltő csappal.
5. Kinyitjuk a kazánfeltöltő csapot, és lassan bepumpáljuk a szükséges mennyiséget a fűtőkészülékbe.
6. Miután betöltöttük az előírt mennyiséget, beleállítjuk a töltőszivattyút az elkészített vízbe. A vizet benyomjuk a fűtőkészülékbe mindaddig, amíg a maradék BCG-termék át nem ér a nyomócsőből a fűtőkészülékbe, és a manométer a megfelelő nyomást mutatja.
7. Bezárjuk a kazánfeltöltő csapot és levesszük a nyomócsapot. Vigyázat! A nyomócső vízzel telített.
8. Kimossuk a BCG-töltőszivattyút.

